ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 16 03 79614 013

Zertifikatsinhaber: **GARANT Productions GmbH**
Otto-Knecht-Str. 3
72766 Reutlingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Production monitored
Safety tested

Produkt: **Werkstattmöbel**
Produktgruppe 95

Geprüft nach: PPP 51021B:2015
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713080057

Gültig bis: 2020-09-28

04052767891571

Datum, 2016-03-22

(Jens Biesenack)

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

ZERTIFIKAT
Nr. Z1A 16 03 79614 013

Modell(e):

Typ/Art.: Nr.:
95 1010; 95 1011; 95 1015; 95 1018; 95 1100;
95 1150; 95 1300; 95 1350; 95 1410; 95 1450; 95 1460;
95 1500; 95 1600; 95 1610; 95 1620; 95 1625; 95 3500;
95 3501; 95 4000; 95 4100; 95 4110; 95 4120; 95 4600;
95 4610; 95 4620; 95 4650; 95 4660; 95 4670; 95 4701;
95 4711; 95 4721; 95 4702; 95 4712; 95 4722; 95 4760;
95 4765; 95 4770; 95 6000; 95 6005; 95 6020; 95 6025;
95 6040; 95 6045; 95 6060; 95 6065; 95 6080; 95 6085;
95 6100; 95 6105; 95 6120; 95 6125; 95 6130; 95 6135;
95 6150; 95 6155; 95 6160; 95 6165; 95 6180; 95 6185;
95 6190; 95 6195; 95 6210; 95 6215; 95 6220; 95 6225;
95 6240; 95 6245; 95 6250; 95 6255; 95 6270; 95 6275;
95 6280; 95 6285; 95 6300; 95 6305; 95 6310; 95 6315;
95 6330; 95 6335; 95 6340; 95 6345; 95 6360; 95 6365;
95 6370; 95 6375; 95 6380; 95 6400; 95 6405; 95 6410;
95 6415; 95 6430; 95 6435; 95 6440; 95 6445; 95 6460;
95 6465; 95 6470; 95 6475; 95 6490; 95 6495; 95 6500;
95 6505; 95 6520; 95 6525; 95 6530; 95 6535; 95 6550;
95 6555; 95 6560; 95 6565; 95 6580; 95 6585; 95 6590;
95 6595; 95 6610; 95 6615; 95 6620; 95 6625; 95 6640;
95 6645; 95 6650; 95 6655; 95 6670; 95 6675; 95 6690;
95 6695; 95 6700; 95 6720; 95 6725; 95 6740; 95 6745;
95 6760; 95 6765; 95 6780; 95 6785; 95 6850; 95 6860;
95 7075; 95 7077; 95 7230; 95 7235; 95 7240; 95 7245;
95 7250; 95 7255; 95 7260; 95 7265; 95 7270; 95 7275;
95 7280; 95 7285; 95 7290; 95 7295; 95 7300; 95 7305;
95 7540; 957541; 95 7350; 95 7355; 95 7356; 95 7357;
95 7360; 95 7365; 95 7370; 95 7375; 95 8000; 95 8020;
95 8100; 95 8120; 95 8200; 95 8220; 95 8300; 95 8320;
95 8400; 95 8420; 95 8500; 95 8520; 95 8600; 95 8610;
95 8615; 95 8760; 95 8765; 95 8710; 95 8715; 95 8720;
95 8725; 95 8730; 95 8735; 95 8750; 95 8755; 95 8770;
95 8776; 95 4717; 95 4756

Kenndaten:

Systemschrank als Akkuladeschrank:
Maximale Belastbarkeit:

Schublade:	60 kg
Fachboden:	100 kg
Schrank:	1000 kg

Weitere Daten siehe Anlage 1.

Produktions-stätte(n):

79614

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. Z1A 16 03 79614 013

Product Service

Computerarbeitsplatz:

Zul. Gesamtgewicht:	300 kg
Nennspannung Steckdosenleiste:	250 V; 50 Hz
Nennstrom Steckdosenleiste:	16 A
Nennleistung Steckdosenleiste:	max. 3500 W
Schutzklasse Steckdosenleiste:	I
Schutzart Steckdosenleiste:	IP20
Nennspannung Ventilator:	230 V; 50 Hz
Nennstrom Ventilator:	70 mA
Nennleistung Ventilator:	12 W
Schutzklasse Ventilator:	I
Höhe (je nach Ausführung):	1020/1170/1240/1390/1530/1620/ 1680/1720/1770/1870/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	750/1000 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	550/725 mm
Varianten:	mit Rädern (4 Bockrollen, zwei lenkbar und bremsbar) oder mit Sockel
Blechdicke:	0,9 mm

Optional mit einem abschließbaren Laptopfach, HxBxT 90x600x300 mm

Flügeltürschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	65/80 kg pro Fachboden (je nach Ausführung)
Höhe (je nach Ausführung):	1950/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	950/1000 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	400/430 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren

Regalschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	80 kg pro Fachboden
Höhe (je nach Ausführung):	1000/2000 mm
Breite:	750 mm
Tiefe:	275 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren

Wandhängeschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	65 kg pro Fachboden
Höhe:	600 mm
Breite (je nach Ausführung):	500/750/1000/1200/1500/2000 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	325/400 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren Vollblech/Sichtfenster-Schiebetüren

Datum: 22.03.2016

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. Z1A 16 03 79614 013

Product Service

Magazinschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	max. 500 kg (verteilt über den gesamten Schrank)
Bestückung mit Klarsichtboxen	
Höhe:	2000 mm
Breite:	750 mm
Tiefe:	275 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren

Systemschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	100 kg pro Fachboden
Nennlast (flächenverteilt):	60 kg pro Auszug
Höhe (je nach Ausführung):	500/800/1000/1200/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	500/750/1000/1200/1500/2000 mm
Tiefe:	550 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren Vollblech/Sichtfenster-Schiebetüren Aluminium-Rollladen

Großraumschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	100 kg pro Fachboden
Höhe (je nach Ausführung):	1000/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	1000/1434/1500/2000/2048 mm
Tiefe:	725 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren Vollblech/Sichtfenster-Schiebetüren

Schwerlastschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	200 kg pro Fachboden
Höhe (je nach Ausführung):	1000/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	717/1024/1434/2048 mm
Tiefe:	725 mm
Blechdicke:	1,0 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren Vollblech/Sichtfenster-Schiebetüren

Datum: 22.03.2016

A1 / 04.11

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. Z1A 16 03 79614 013

Product Service

Vertikalschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	100 kg pro Fachbodenwanne
Nennlast (flächenverteilt):	350 kg pro Auszug (bei 2 Auszügen) 175 kg pro Auszug (bei 4 Auszügen)
Nennlast (flächenverteilt):	80/160 kg pro Lochblechwand (je nach Ausführung)
Höhe (je nach Ausführung):	1000/2000 mm
Breite:	717 mm
Tiefe:	725 mm
Blechdicke:	1,2 mm
Ausführung:	Auszug mit Fachbodenwanne Auszug mit Lochblechwand

Schleifscheibenschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	60 kg pro Auszug
Nennlast Schleifscheibenträger:	30 kg
Höhe (je nach Ausführung):	1200/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	750/1000 mm
Tiefe:	550 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren

Garderobenschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	40 kg pro Fachboden
Höhe (je nach Ausführung):	1850/2000 mm
Breite (je nach Ausführung):	600/800/1200 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	500/520/550 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech-Flügeltüren Stiftzylinderschloss Normal/Schrägdach

Aufsatzschrank:

Nennlast (flächenverteilt):	100 kg pro Fachboden
Nennlast (flächenverteilt):	60 kg pro Auszug
Höhe (je nach Ausführung):	500/800/1000/1200 mm
Breite (je nach Ausführung):	500/750/1000/1200/ 1434/1500/2000/2048 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	550/725 mm
Blechdicke:	0,9 mm
Ausführung:	Vollblech/Sichtfenster-Flügeltüren Vollblech/Sichtfenster-Schiebetüren Aluminium-Rollladen

Datum: 22.03.2016

A1 / 04.11

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. Z1A 16 03 79614 013

Product Service

Auszugsvariante:	Regout ULF HD 18,5/450/480 mm Schock Teleskopausführung 039.10487
Rostschutzsockel:	
Höhe (je nach Ausführung):	100 mm
Breite (je nach Ausführung):	717/750/1000/1024/1434/ 1200/1500/2000/2048 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	550/725 mm
Hubwagensockel:	
Höhe (je nach Ausführung):	100 mm
Breite (je nach Ausführung):	717/750/1000/1024/1434/ 1500/2000/2048 mm
Tiefe (je nach Ausführung):	550/725 mm

Systemschrank als Akkuladeschrank

Türen:	Vollblech/Sichtfenster -Flügeltür belüfte
Abmessung B/T/H [mm]:	1000/550/2000
Ausstattung:	1 Energieeinheit mit 1 Hauptschalter und 3 FI/LS sowie 5 Schukosteckdosen 1 Lüfter im Überdruckbetrieb 1 Anschlußstecker 16A 400V 5pol. mit 3 m Zuleitung 2 Akku-Fachboden mit integriertem Staufach für überlange Ladekabel mit jeweils 2 6-fach Steckdosenleisten und 1 Kabelkanal 200mm lang 2 Fachböden 1 Schublade 1 Stiftzylinderschloss
Maximale Belastbarkeit:	
Schublade:	60 kg
Fachboden:	100 kg
Schrank:	1000 kg

Datum: 22.03.2016

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Anlage 1 zum Zertifikat Nr. Z1A 16 03 79614 013

Product Service

Großraumschrank

Türen:	Vollblech/Sichtfenster -Flügeltür
Abmessung B/T/H [mm].	1000/725/2000
Ausstattung:	4 ausziehbare Lochwände 9x9 VK-Lochung im Raster 37:37 Die Lochwände sind im Raster 50:50 horizontal verstellbar und beidseitig nutzbar. 1 Zylinderschloss
Maximale Belastbarkeit:	
Lochwand:	80 kg
Schrank:	1000 kg

Rostschutzsockel

Abmessung B/T/H [mm]:	1000/725/150

Hubwagensockel

Abmessung B/T/H [mm]:	1000/725/150

Datum: 22.03.2016

A1 / 04.11